



M2-A Agitatore magnetico riscaldante T 340°C/0÷1.500 rpm analogico

M2-A Agitatore magnetico con piastra riscaldante analogico

Agitatore magnetico analogico, con piastra riscaldante. Nuova tecnologia di agitazione, ideali per lavori senza controllo. Piastra in acciaio inox. Velocità di azione regolabile. Motore a controllo elettronico della velocità; velocità costante indipendentemente dalla capacità di carico. Accurata regolazione del riscaldamento e sicuro controllo della temperatura.

Elevata forza magnetica, previene il blocco dell'ancoretta magnetica e assicura che la funzione "agitazione" non subisca variazioni a causa di fattori esterni.



Posizionamento automatico dell'ancoretta magnetica. La struttura esterna (IP42) e il motore senza spazzole garantiscono una lunga attività. Circuito separato di sicurezza, blocco automatico della temperatura al superamento di 350 °C.

Caratteristiche tecniche:

- Codice: 22002013
- Modello: M2-A
- Capacità di agitazione max: 20 litri (H₂O)
- Ancoretta magnetica dimensioni max: 80 mm
- Motore: ad induzione
- Range velocità di agitazione: 0÷1500 rpm
- Indicazione di velocità: analogica
- Materiale piastra: acciaio inox
- Diametro piastra: Ø 135 mm
- Potenza riscaldante: 500 W
- Range temperatura: da Tamb a 340°C
- Indicazione temperatura: analogica
- Dimensioni: 280×160×65 mm
- Peso: 2,8 kg
- Alimentazione: 220 V - 50/60 Hz
- Potenza assorbita: 530 W
- Protezione IP: IP42 (DIN EN 60529)
- Range temperatura di utilizzo: 5÷40°C
- Umidità di utilizzo max: U.R. 80%

