

DATI TECNICI

	CertoClav 12 l	CertoClav 18 l	MultiControl 12 l	MultiControl 18 l
Limiti di temperatura/pressione	115°C (0,7 bar)* 121°C (1,2 bar)* 125°C (1,4 bar) 140°C (2,7 bar)		Temperatura impostabile liberamente, da ambiente fino a 140° C (2,7 bar)	
Pressione di prova	4,1 bar		4,1 bar	
Procedimento di ventilazione	Procedimento di flusso		Procedimento frazionato	
Aree di impiego	Sterilizzazione, preparazione di terreni di coltura, sterilizzazione dei rifiuti		Sterilizzazione, preparazione di terreni di coltura, controllo di materiali (ICP-TM 610, HAST Test, GLB-AL 631), cicli a lungo termine	
Articoli da sterilizzare	Strumenti compatti anche con semplice confezionamento, liquidi (terreni di coltura), flaconi e apparecchi, rifiuti		Strumenti compatti anche con semplice confezionamento, liquidi (terreni di coltura), flaconi e apparecchi, rifiuti	
Ø (interno)	24 cm		24 cm	
Altezza interna	26 cm	39 cm	26 cm	39 cm
Diagonale	35 cm	46,5 cm	35 cm	46,5 cm
Peso	7 kg	9 kg	8 kg	10 kg
Materiale	Alluminio n. 3103 a norma DIN 1725		Alluminio n. 3103 a norma DIN 1725	
Riscaldamento	Integrato sul fondo		Integrato sul fondo	
Tensione nominale	230 V AC, 50-60 Hz		230 V AC, 50-60 Hz	
Potenza	1900 Watt		1900 Watt	
Indicazione della temperatura	Termometro di precisione		Display elettronico	
Indicazione della pressione	Manometro di precisione		Manometro di precisione	
Sicurezza	Quadruplici dispositivo di soprapressione		Quadruplici dispositivo di soprapressione	
Compresi nella fornitura	Piastra per strumenti		Piastra per strumenti	
Codici per ordinare	8501312*	8501318*	8502312	8502318

* Valvola speciale. Da indicare con l'ordinazione con il codice: 12 l = 8501312A; 18 l = 8501318A

Le CertoClav non possono essere successivamente trasformate in MultiControl.